

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4112

АЛВОБИТ 4

ОПИС: Хидроизолациона битуменска лента со влошка од стаклен воал. Од едната страна е заштитена со полиетиленска фолија, а од другата со алуминиумска фолија.

СВОЈСТВА: АЛВОБИТ 4 е усогласен со МКС EN 13969.

КАРАКТЕРИСТИКИ	EN МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Влошка	стаклен воал		
Површинска заштита	полиетиленска фолија/алуминиумска фолија		
Должина	МКС EN 1848-1	m	≥ 10
Ширина	МКС EN 1848-1	m	≥ 1
Рамномерност	МКС EN 1848-1	20 mm/10 m	одговара
Маса	МКС EN 1849-1	kg/m ²	4,0 ± 0,2
Водонепропустливост	МКС EN 1928	kPa	≥ 60
Паропропустност	МКС EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	N/50 mm	350/250 - 30
Издолжување при кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	%	2/2± 0,5
Отпорност на високи температури	МКС EN 1110	°C	≥ + 70
Флексибилност на ниски температури	МКС EN 1109	°C	≤ 0
Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно	МКС EN 12310-1	N	≥ 50/50
Реакција на оган	МКС EN 13501-1	класа	E
Содржина на опасни материи	Анекс ЗА	-	не содржи
Отпорност на хемикалии	1847-13969 Анекс А	-	отпорен

ПРИМЕНА: АЛВОБИТ 4 се применува за изведување на едно или повеќеслојни хидроизолациони системи за заштита од влага и вода која што не е под притисок на подземни делови на објекти.

ВГРАДУВАЊЕ: Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.