

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 0204

ИБИТ 115/15

ИНДУСТРИСКИ БИТУМЕН 115/15 ВО ВРЕЌИ

ОПИС: ИБИТ 115/15 е оксидиран индустриски битумен во цврста состојба.
СВОЈСТВА: ИБИТ 115/15 ги задоволува барањата на МКС EN 13304.

КАРАКТЕРИСТИКИ	EN МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ EN 13304
Пенетрација на 25 °C	EN 1426	1/10 mm	10 - 20
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	110 - 120
Точка на кртост по Frass	EN 12593	°C	≤ - 6
Растворливост во толуен	EN 12592	% m/m	≥ 99,0
Губиток на маса	EN 13303	% m/m	≤ 0,5
Густина на 25 °C	EN ISO 3838	kg/m ³	≥ 1000
Точка на палење	EN 22592	°C	≥ 250

ПРИМЕНА: ИБИТ 115/15 се користи како додаток во гумарската индустрија и други специјални потреби на купувачите.

ВГРАДУВАЊЕ: По технологија на купувачот.

АМБАЛАЖА: Се амбалажира во полиетиленски вреќи ~ 30 кг.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална амбалажа, во покриен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.