

КИТОБИТ

ЕЛАСТОМЕРНА ВИСКОЗНА ПАСТА ЗА ФУГИ НА СТАКЛЕНИЦИ

ОПИС: Вискозна ладна еластомерна битуменска паста за фугирање на база на специјално оплеменет битумен, еластомери (SBS), полнители и растворувачи.

СВОЈСТВА: КИТОБИТ ги задоволува барањата на МКС У.М3.240.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Надворешен изглед	/	/	еднокомпонентен намаз во вид на паста со црна боја
Содржина на полимербитумен	У.М8.085	%	≥ 40
Содржина на растворувачи	У.М8.085	%	≥ 30
Точка на палење по Маркусон	Б.Х8.601	°C	≥ 35
Точка на омекнување по ПК	Б.Х8.613	°C	≥ 130
Постојаност на висока температура	У.М8.085	°C	≥ +100
Постојаност на ниска температура	У.М8.085	°C	≤ - 15
Водонепропустливост 0,05 МПа, 8 h	У.М8.085	МПа	водонепропустлив

ПРИМЕНА: КИТОБИТ се применува за пополнување на фути помеѓу лим и стакло кај стакленици, оранжерии и сл.

ВГРАДУВАЊЕ: Се вградува по ладна постапка, но со претходно подгревање. Се нанесува со специјални шприцалки.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување.

ПОТРОШУВАЧКА: Зависи од големината на фугите.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.