

## РБ 115/15

### РАЗРЕДЕН ИНДУСТРИСКИ БИТУМЕН 115/15

**ОПИС:** Индустриски битумен растворен во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја.

**СВОЈСТВА:** РБ 115/15 ги задоволува барањата на МКС У.М3.240.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Надворешен изглед	/	/	течност со црна боја
Содржина на растворувачи	У.М8.085	%	≥ 30
Точка на палење по Маркусон	Б.Х8.601	°С	≥ 35
Точка на омекнување по ПК	Б.Х8.613	°С	≥ 110
Постојаност на висока температура	У.М8.085	°С	≥ 70
Постојаност на ниска температура	У.М8.085	°С	≤ + 4

**ПРИМЕНА:** Се употребува како основен премаз за хидроизолација на челична или друг вид подлога каде што се бара голема адхезивност.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Се нанесува со прскање, во суво време, на сува и чиста подлога, на температури над 10 °С.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Производот е запаллив.

**АМБАЛАЖИРАЊЕ:** Во лимени буриња или автоцистерна.

**ПОТРОШУВАЧКА:** 200-250 гр/м<sup>2</sup>.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

**Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.**

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.