

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.
Бр.4349/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:																																																																		
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИКУТОП П 3 kg еластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа на полиестерски филц површинска заштита: фолија/ фолија ➤ да се види на етикетата на производот за подземни и надземни хидроизолации на објекти EN 13707:2004+A2:2009 и EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006/A1:2008																																																																	
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:																																																																		
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија																																																																	
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	Систем 2+																																																																	
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	СЕРТМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул. "Цар Борис III" No. 281, Бугарија																																																																	
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производството № 2928-CPR-137/03.06.2025 год.																																																																	
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува																																																																	
8. Декларирани својства	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Суштествени карактеристики</th> <th colspan="3">Својства</th> <th rowspan="2">Хармонизирана техничка спецификација</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Метода</th> <th>Мерка</th> <th>Вредност</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Водонепропустливост</td> <td>EN 1928</td> <td>kPa</td> <td>≥ 60</td> <td rowspan="10"> EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008 </td> </tr> <tr> <td>Долготрајност</td> <td>EN 1296/1928</td> <td>kPa</td> <td>≥ 60</td> </tr> <tr> <td>Флексибилност на ниска температура</td> <td>EN 1109</td> <td>°C</td> <td>≤ -15</td> </tr> <tr> <td>Сила на кинење: должина/ ширина</td> <td>EN 12311-1</td> <td>N/50 mm</td> <td>≥ 600/400</td> </tr> <tr> <td>Издолжување при кинење: должина/ ширина</td> <td>EN 12311-1</td> <td>%</td> <td>≥ 30/30</td> </tr> <tr> <td>Сила на кинење на клинец</td> <td>EN 12310-1</td> <td>N</td> <td>≥ 150</td> </tr> <tr> <td>Отпорност на статично оптеретување</td> <td>EN 12730/B</td> <td>kg</td> <td>≥ 15</td> </tr> <tr> <td>Отпорност на удар (динамично пробивање)</td> <td>EN 12691/A</td> <td>mm</td> <td>≥ 1000</td> </tr> <tr> <td>Отпорност на смолкнување на спој</td> <td>EN 12317-1</td> <td>N/50 mm</td> <td>поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот</td> </tr> <tr> <td>Отпорност на пробивање на корења</td> <td>EN 13948</td> <td>-</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Отпорност при надворешен оган</td> <td>EN 13501-5</td> <td>-</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Реакција на оган</td> <td>EN 13501-1</td> <td>еврокласа</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Опасни материи</td> <td colspan="3">не содржи состојки на азбест или катран</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација		Метода	Мерка	Вредност	Водонепропустливост	EN 1928	kPa	≥ 60	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008	Долготрајност	EN 1296/1928	kPa	≥ 60	Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ -15	Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 600/400	Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%	≥ 30/30	Сила на кинење на клинец	EN 12310-1	N	≥ 150	Отпорност на статично оптеретување	EN 12730/B	kg	≥ 15	Отпорност на удар (динамично пробивање)	EN 12691/A	mm	≥ 1000	Отпорност на смолкнување на спој	EN 12317-1	N/50 mm	поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот	Отпорност на пробивање на корења	EN 13948	-	NPD	Отпорност при надворешен оган	EN 13501-5	-	NPD	Реакција на оган	EN 13501-1	еврокласа	F	Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација																																																														
	Метода	Мерка	Вредност																																																															
Водонепропустливост	EN 1928	kPa	≥ 60	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008																																																														
Долготрајност	EN 1296/1928	kPa	≥ 60																																																															
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ -15																																																															
Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 600/400																																																															
Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%	≥ 30/30																																																															
Сила на кинење на клинец	EN 12310-1	N	≥ 150																																																															
Отпорност на статично оптеретување	EN 12730/B	kg	≥ 15																																																															
Отпорност на удар (динамично пробивање)	EN 12691/A	mm	≥ 1000																																																															
Отпорност на смолкнување на спој	EN 12317-1	N/50 mm	поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот																																																															
Отпорност на пробивање на корења	EN 13948	-	NPD																																																															
Отпорност при надворешен оган	EN 13501-5	-	NPD																																																															
Реакција на оган	EN 13501-1	еврокласа	F																																																															
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран																																																																	
*NPD- не се утврдени својствата																																																																		
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.																																																																		

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

