

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137 /03.06.2025 год.
бр.4330/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/EU на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИКУТОП П 4 mm МОСТ			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	еластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа на полиестерски филц површинска заштита: ситен минерален посип/ фолија ➤ да се види на етикетата на производот			
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за хидроизолација на мостови и други бетонски патни сегменти EN 14695:2010 идентичен со МКС EN 14695:2011			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. София 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Българија			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначална контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усо гласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-137 /03.06.2025 год.				
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува			
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	EN 14695:2010 идентичен со МКС EN 14695:2011
Водонепропустливост	EN 1928	kPa	≥ 100	
Апсорпција на вода	EN 14223	%	≤ 1,5	
Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 800/800	
Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%	≥ 40/40	
Определување цврстина на врска (Pull off тест)	EN 13596	N/ mm	≥ 0,4	
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ -20	
Способност на премостување на пукнатини	EN 14224	°C	NPD	
Компактибилност при загревање	EN 14691	%	NPD	
Определување цврстина при смолкнување	EN 13653	-	NPD	
Определување на отпорност на збивање на асфалтен слој	EN 14692	-	NPD	
Определување на однесувањето на битуменски ленти при нанесување на асфалтен мастикс	EN 14693	-	NPD	
Долготрајност	EN 14223 EN 1296 EN 1109 EN 1110	-	NPD	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

