

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.
бр.4302/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/EU на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:					
1.Единствена идентификациска ознака на производот:		БИКУТОП В 4 kg еластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа на стаклен воал површинска заштита: фолија/ фолија ➤ да се види на етикетата на производот			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:					
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:		за подземни и надземни хидроизолации на објекти EN 13707:2004+A2:2009 и EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:		« БИМ » а.д. Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:		Систем 2+			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:		СЕРТМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Бугарија			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-173 /03.06.2025 год.					
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:		не се применува			
8. Декларирани својства					
Суштествени карактеристики		Својства		Хармонизирана техничка спецификација EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008	
		Метода	Мерка		Вредност
Водонепропустливост		EN 1928	kPa		≥ 60
Долготрајност		EN 1296/1928	kPa		≥ 60
Флексибилност на ниска температура		EN 1109	°C		≤ -15
Сила на кинење: должина/ ширина		EN 12311-1	N/50 mm		≥ 300/200
Издолжување при кинење: должина/ ширина		EN 12311-1	%		≥ 2/2
Сила на кинење на клинец		EN 12310-1	N		≥ 100
Отпорност на статично оптеретување		EN 12730/B	kg		≥ 15
Отпорност на удар (динамично пробивање)		EN 12691/A	mm		≥ 500
Отпорност на смолкнување на спој		EN 12317-1	N/50 mm		поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења		EN 13948	-		-
Отпорност при надворешен оган		EN 13501-5	-		NPD
Реакција на оган		EN 13501-1	еврокласа		F
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран				
*NPD- не се утврдени својствата					
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.					

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

