

БИМИЗОЛ ЕКО

Бр.2203

Ладна еластомерна еколошка битуменска паста за хидроизолација

Опис на производ	Еластомерна еколошка битуменска паста за хидроизолација на база на битумен, еластомери (SBS) и полнителни, без органски растворувачи.
Стандард	МКС У.М3.240



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Надворешен изглед	еднокомпонентен премаз во вид на паста		
Боја	темнокафеава до црна		
Точка на размекнување по ПК по отпарување	МКС Б.Х8.613	°C	≥130
Содржина на сува материја	МКС У.М8.085	%	62-65
Пенетрација на 25°C по отпарување	МКС Б.Х8.612	1/10mm	≥20
Процент на полимербитумен	МКС У.М8.085	%	≥ 40
Густина		kg/m ³	970-1050
Постојаност на висока температура	МКС У.М8.085	°C	≥ +120
Постојаност на ниска температура	МКС У.М8.085	°C	≤ -15
Прионливост на подлогата	МКС У.М8.059	-	добра
Водонепропустливост: • 50kPa; 8h • 100kPa; 8h	МКС У.М8.085	kPa	водонепропустливост

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> ПРИМЕНА: БИМИЗОЛ ЕКО се применува за хидроизолација на рамни кровови (рамни површини, продори, сливници) и мокри чворови (купатила, перални); за заштита од корозија на метални површини, цевководи и цистерни и за санација и репарација на стари објекти. Се аплицира на најразлични подлоги (бетон, метал, дрво, стара хидроизолација и сл). ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Бимизолот ЕКО се нанесува на сува, чиста обеспрашена и рамна површина, по ладна постапка. Најпрво подлогата се премачкува со основен прајмер Битулит ЕКО. На исушениот основен прајмер со глетарка се нанесува БИМИЗОЛ ЕКО во количина од 2-3 kg/m², се армира со стаклена мрежа, а по 24 часа се нанесува вториот слој. Кај непроодни рамни кровови за заштита, исушениот втор слој се премачкува со рефлектирачки слој Алуминобит. Кај проодните површини заштитата се врши со соодветна механичка заштита. При санација на кровови, претходно се чисти и крпи старата хидроизолација, а потоа се применува наведената постапка за вградување.
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.