

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.
Бр.4163/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИМПЛАСТ П 4 mm РЕФЛЕКС/А			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	Пластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа полиестерски филц површинска заштита: обоен минерален шкрилец/фолија ➤ да се види на етикетата на производот			
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за завршен и заштитен слој на битуменски хидроизолациони системи на рамни кровови			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	EN 13707:2004+A2:2009 идентичен со МКС EN 13707:2013			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	Систем 2+			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство				
№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.				
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува			
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	
Водонепропустливост	EN 1928	kPa	≥ 50	EN 13707:2004+A2:2009 идентичен со МКС EN 13707:2013
Долготрајност	EN 1296/1928	kPa	≥ 50	
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ 0	
Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 500/350	
Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%	≥ 20/20	
Сила на кинење на клинец	EN 12310-1	N	≥ 100	
Отпорност на статично оптеретување	EN 12730/B	kg	≥ 5	
Отпорност на удар (динамично пробивање)	EN 12691/A	mm	≥ 500	
Отпорност на смолкнување на спој	EN 12317-1	N/50 mm	поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот	
Отпорност на пробивање на корења	EN 13948	-	NPD	
Отпорност при надворешен оган	EN 13501-5	-	NPD	
Реакција на оган	EN 13501-1	еврокласа	F	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

