

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137 /03.06.2025 год.  
Бр.4205/25

<b>Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:</b>			
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	<b>БИМПЛАСТ Т 3 kg</b>		
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	пластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа на стаклена ткаенина површинска заштита: фолија/ фолија ➤ да се види на етикетата на производот		
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за подземни и надземни хидроизолации на објекти EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013,МКС EN 13969:2006 /A1:2008		
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија		
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	<b>Систем 2+</b>		
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	<b>СЕРТМАТ ЕООД</b> гр. Софија 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Българија		
со Идентификационен број <b>NB 2928</b> од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усо гласеност на фабричка контрола на производство <b>№ 2928-CPR-137 /03.06.2025 год.</b>			
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	<b>Не се применува</b>		
8. Декларираните својства			
<b>Суштествени карактеристики</b>	<b>Својства</b>		<b>Хармонизирана техничка спецификација</b>
	<b>Метода</b>	<b>Мерка</b>	<b>Вредност</b>
<b>Водонепропустливост</b>	EN 1928	kPa	≥ 60
<b>Долготрајност</b>	EN 1296/1928	kPa	≥ 60
<b>Флексибилност на ниска температура</b>	EN 1109	°C	≤ -5
<b>Сила на кинење: должина/ ширина</b>	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 900/800
<b>Издолжување при кинење: должина/ ширина</b>	EN 12311-1	%	≥ 2/2
<b>Сила на кинење на клинец</b>	EN 12310-1	N	≥ 200
<b>Отпорност на статично оптеретување</b>	EN 12730/B	kg	≥ 10
<b>Отпорност на удар (динамично пробивање)</b>	EN 12691/A	mm	≥ 1000
<b>Отпорност на смолкнување на спој</b>	EN 12317-1	N/50 mm	поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот
<b>Отпорност на пробивање на корења</b>	EN 13948	-	NPD
<b>Отпорност при надворешен оган</b>	EN 13501-5	-	NPD
<b>Реакција на оган</b>	EN 13501-1	еврокласа	F
<b>Опасни материи</b>	не содржи состојки на азбест или катран		
<b>*NPD- не се утврдени својствата</b>			
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.			

Потпишал за и во име на производителот  
Свети Николе  
03.06.2025 год.



Генерален директор  
Слободан Ивановски


