

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.
Бр.4366/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година
(Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:

1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИМСЕЛФ В 4 kg
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	самолеплива еластомерна хидроизолациона битуменска лента на основа стаклен воал површинска заштита: фолија/ силиконизирана фолија ➤ да се види на етикетата на производот
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за подземни и надземни хидроизолации на објекти EN 13707:2004+A2:2009 и EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006/A1:2008
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Бугарија
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначална контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-137/03.06.2025 год.	

7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува
8. Декларирани својства	

Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969: 2004 EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013 МКС EN 13969:2006/A1:2008
Водонепропустливост	EN 1928	kPa	≥ 30	
Долготрајност	EN1296/1928	kPa	≥ 30	
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ -20	
Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 300/200	
Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%	≥2/2	
Сила на кинење на клинец	EN 12310-1	N	≥ 50	
Отпорност на статично оптеретување	EN 12730/B	kg	≥ 3	
Отпорност на удар (динамично пробивање)	EN 12691/A	mm	≥ 300	
Отпорност на смолкнување на спој	EN 12317-1	N/50 mm	поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот	
Отпорност на пробивање на корења	EN 13948	-	-	
Отпорност при надворешен оган	EN 13501-5	-	NPD	
Реакција на оган	EN 13501-1	еврокласа	F	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				

9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

