

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025год.
Бр. 0101/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:			
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИТ- 50/70		
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	битумен за патишта ➤ да се види на етикетата на производот		
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	како врзивно средство во асфалтните смеси при изградба и одржување на патишта ,аеродромски писти и други патни сегменти. EN 12591:2009 идентичен со МКС EN 12591:2012		
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија		
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+		
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр.София 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Българија		
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производство по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138/03.06.2025 год.			
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува		
8. Декларирани својства			
Суштествени карактеристики	Својства		Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	50-70
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	46-54
Точка на кршење по Frass	EN 12593	°C	≤ -8
Динамичен вискозитет на 60°C	EN 12596	Pa.s	NPD
Кинематичен вискозитет на 163°C	EN 12595	mm ² /s	NPD
Точка на палење, °C	EN ISO 2592	°C	≥ 230
Растворливост, %	EN 12592	%	≥ 99
Отпорност на стврднување на 163°C	EN 12607-1	%	≥ 50
-задржана пенетрација		°C	≤ 9
-покачување на точката на омекнување		%	≤ 0,5
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран		EN 12591:2009 идентичен со МКС EN 12591:2012
*NPD- не се утврдени својствата			
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.			

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

