

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025год.
Бр.0104/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИТ- 70/100 битумен за патишта ➤ да се види на етикетата на производот			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:				
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	како врзивно средство во асфалтните смеси при изградба и одржување на патишта,аеродромски писти и други патни сегменти. EN 12591:2009 идентичен со МКС EN 12591:2012			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164,Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. София 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Българија			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138 /03.06.2025 год.				
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува			
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	EN 12591:2009 идентичен со МКС EN 12591:2012
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	70-100	
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	43-51	
Точка на кршење по Frass	EN 12593	°C	≤ -10	
Динамичен вискозитет на 60°C	EN 12596	Pa.s	NPD	
Кинематичен вискозитет на 163°C	EN 12595	mm ² /s	NPD	
Точка на палење, °C	EN ISO 2592	°C	≥ 230	
Растворливост, %	EN 12592	%	≥ 99	
Отпорност на стврднување на 163°C	EN 12607-1	%	≥ 46	
-задржана пенетрација		°C	≤ 9	
-покачување на точката на омекнување		%	≤ 0,8	
-промена на маса				
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

