

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025 год.
Бр. 3207/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:			
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИТУЛИТ КН-50		
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	Битулит-катјонска нестабилна битуменска емулзија ➤ да се види на етикетата на производот		
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	се применува како основен премаз, прајмер за врска на подлогата (бетон, челик, дрво) со битуменската хидроизолација. EN 13808:2013 идентичен со МКС EN 13808:2014		
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија		
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+		
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. София 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Бугарија		
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138/03.06.2025 год.			
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува		
8. Декларирани својства	Хармонизирана техничка спецификација		
Суштествени карактеристики	Својства		
	Метода	Мерка	Вредност
Содржина на врзливо средство, %	EN 1428	%	48-52 класа 4
Вискозитет:време на истекување при отвор 4mm на 40°C	EN 12846-1	s	5-70 класа 5
Адхезија за камен агрегат	EN 13614	-	≥ 90 класа 3
Брзина на распаѓање	EN 13075-1	-	70-155 класа 3
Пенетрација на 25°C	EN 13074-1/1426	0,1mm	≤ 220 класа 5
Точка на омекнување по ПК	EN 13074-1/1427	°C	≥ 39 класа 7
Дуктилитет	EN 13589	J/cm ²	NPD
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата			
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.			

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

