

БЛП

Бр.2106

Битуменски лепак за паркет

Опис на производ	Ладен битуменски лепак за паркет на база на битумен, растворувачи, полнители и адитиви.
Стандард	МКС Х.К8.101



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Надворешен изглед	МКС У.М8.085	-	еднокомпонентен црно обоен намаз во вид на паста
Способност за размачкување	МКС У.М8.085		рамномерно нанесување
Способност за покривање	МКС У.М8.085	%	≥ 60
Способност за лепење	-	-	после 4 дена да не се рони и да не се извлече без употреба на сила
Пластичност	-	-	нанесениот слој да е пластичен и да не се рони
Отпорност на алкалии	-	-	да е отпорен на алкален раствор (КОН)
Цврстина на одлепување и смолкнување:			смолкнување: одлепување:
• на 1 ден			1,80 kg/cm ² 0,80 kg/cm ²
• на 3 дена			3,60 kg/cm ² 1,60 kg/cm ²
• на 7 дена			1,10 kg/cm ² 5,00 kg/cm ²
• на 14 дена			18,90 kg/cm ² 7,00 kg/cm ²

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ПРИМЕНА: Се употребува за лепење на паркет и други подни облоги. ▪ ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Подлогата најпрво се премачкува со основен премаз (прајмер) Битулит Б1. По исушувањето на основниот премаз, битуменскиот лепак за паркет се нанесува по ладна постапка, со премачкување со назабена глетарица. Потоа се пристапува кон положувањето на паркетот или друга дрвена подна облога. ▪ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ▪ ПОТРОШУВАЧКА: Зависно од видот на подлогата, потрошувачката изнесува 1,8-2,0 kg/m².
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти ▪ СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ▪ ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.