

## БМК

Бр.1104

### Битуменска маса за кровови

Опис на производ	Хомогена смеса од оксидиран битумен и минерален полнител, во цврста состојба.
Стандард	МКС 1027:2026



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Содржина на битумен	МКС У.М8.085	%	50-100
Содржина на полнител	МКС Б.Х8.622	%	0-50
Точка на омекнување по ПК	МКС EN 1427	°C	≥ 70
Таложее во загреана состојба на 180°C	Анекс А (а)	%	≤ 10
Постојанот на висока температура °C: +70°C; 2h	Анекс А (b)	°C	+70
Постојанот на ниска температура	Анекс А (d)	°C	0°C
Водонепропустливост: 20кРа; 8h	Анекс А (c)	кРа	водонепропусен
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ПРИМЕНА:</b> Се користи за хидроизолација на рамни кровови.</li> <li>▪ <b>ВГРАДУВАЊЕ:</b> Битуменската маса се нанесува на сува, чиста, обеспрашена и рамна површина по топла постапка. Најпво подлогата се премачкува со основен прајмер Битулит Б1. На исушениот основен прајмер со изолаторска четка се нанесува растопената битуменска маса. Температурата на масата треба да биде околу 180°C и постојано треба да се промеша за да не дојде до таложее на минералниот полнител. Хидроизолацијата со БМК треба да се заштити со соодветна механичка заштита пред да се продолжи со понатамошните градежни работи. БМК се користи и во комбинација со битуменски ленти.</li> </ul>
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Се пакува во лимени канти од 20 kg</li> <li>▪ Се транспортира во оригинална амбалажа и се складира во покриен простор.</li> <li>▪ За исправен транспорт е одговорен превозникот.</li> </ul>
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.</li> </ul>