

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 25-НУРВПСРБ-139/03.06.2025год.
Бр.0204/25

Се издава врз основа на чл. 14, став 1 и/или став 2 од Уредбата № РД-02-20-1 за условите и налогот за инвестирање на градежни производи во градбите на Република Бугарија.			
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	ИБИТ- 115/15 Оксидиран битумен ➤ да се види на етикетата на производот		
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:			
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	За хидроизолација по топла постапка и за лепење на битуменски ленти по топла постапка. т.3 од Анекс № 3 до точка 2 од Ред № RD-02-14-1329 од 03.12.2015 година, до министерот за регионален развој и јавни работи		
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија		
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Проценка на сообразност на контролата на производството		
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНКА НА СООБРАЗНОСТ до СЕРТМАТ ЕООД со регистарски број № РОССП 25 от 29.09.2021г. со Идентификационен број РОССП 25 од регистарот на МРРБ и изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производство, издаде сертификат за усогласеност. СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ № 25-НУРВПСРБ-139/03.06.2025год.		
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува		
8. Декларирани својства			
Суштествени карактеристики	Својства		Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	10-20
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	110-120
Растворливост во толуол	EN 12592	%	≥ 99
Загуба на маса по загревање	EN 13303	%	≤ 0,5
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥ 250
Точка на кршење по Frass	EN 12593	°C	≤ - 6
Динамичен вискозитет на 60 °C	EN 12596	Pa.s	NPD
Склоност кон обојување	EN 13301	mm	NPD
Густина	EN ISO 3838 EN 15326	kg/m³	NPD
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран		
*NPD- не се утврдени својствата			
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.			

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025год.



Генерален директор
Слободан Ивановски