

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 25-НУРВСПСРБ-139/11.06.2025 год.
Бр. 0202/25

Се издава врз основа на чл. 14, став 1 и/или став 2 од Уредбата № РД-02-20-1 за условите и налогот за инвестирање на градежни производи во градбите на Република Бугарија.				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	ИБИТ- 85/40 Оксидиран битумен ➤ да се види на етикетата на производот			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:				
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	За хидроизолација по топла постапка и за лепење на битуменски ленти по топла постапка. т.3 од Анекс № 3 до точка 2 од Ред № RD-02-14-1329 од 03.12.2015 година, до министерот за регионален развој и јавни работи			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Проценка на сообразност на контролата на производството			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНКА НА СООБРАЗНОСТ до СЕРТМАТ ЕООД со регистарски број № РОССП 25 от 29.09.2021г. со Идентификационен број РОССП 25 од регистарот на МРРБ и изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производство, издаде сертификат за усогласеност. СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ № 25-НУРВСПСРБ-139/03.06.2025 год.			
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува			
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	т.3 од Анекс № 3 до точка 2 од Ред № RD-02-14-1329 од 03.12.2015 година, до министерот за регионален развој и јавни работи
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	35-45	
Точка на омекнување по ПК°C	EN1427	°C	80-90	
Растворливост во толуол	EN 12592	%	≥ 99	
Загуба на маса по загревање	EN 13303	%	≤ 0,5	
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥ 250	
Точка на кршење по Frass	EN 12593	°C	≤ -20	
Динамичен вискозитет на 60 °C	EN 12596	Pa.s	NPD	
Склоност кон обојување	EN 13301	mm	NPD	
Густина	EN ISO 3838 EN 15326	kg/m³	NPD	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски