

ПОЛИБИМ 25/55-55

Бр.0303

Полимер-модифициран битумен за патишта (ПмБ)

Опис на производ	ПОЛИБИМ 25/55-55 е битумен оплеменет со полимери за изработка на асфалтни мешавини кои се користат во завршниот или носечките слоеви на патиштата. Се одликува со отпорност на ниски и високи температури, поголема отпорност на пластична деформација и пукнатини. Има зголемен век на траење и се карактеризира со висока еластичност и адхезија.
EN Стандард	EN 14023:2010
Идентичен со:	МКС EN 14023:2012



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Пенетрација на 25°C	EN1426	1/10 mm; 100g/5s	25-55 класа 3
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	≥ 55 класа 7
Точка на кршење по FRASS	EN12593	°C	≤ -10 класа 5
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥ 250 класа 2
Повратна еластична деформација на 25°C	EN 13398	%	≥ 50 класа 5
Стабилност при складирање:	EN 13399		
-Разлика на точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	≤ 5 класа 2
-Хомогеност со микрослика	-	-	да е хомогена
Кохезија	EN 13589 EN 13587 EN 13703 EN 13588	J/cm ²	NPD
Отпорност на стареење на 163°C/ 5 часа:	EN 12607-1		
- Промена на маса	EN12607-1/3	% (m/m)	≤ 0,5 класа 3
-Задржана пенетрација	EN1426	%	≥ 50 класа 5
-Покачување на точка на омекнување	EN1427	°C	≤ 10 класа 3
-Повратна еластична деформација на 25°C	EN 13398	%	≥ 50 класа 4
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
* NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	- ПОЛИБИМ 25/55-55 се користи како висококвалитетно врзивно средство во асфалтни мешавини кои се користат за долниот носечки слој на патната конструкција на автопатишта и патишта со многу тешки, тешки и средни сообраќајни оптоварувања. - ВГРАДУВАЊЕ: Вградувањето се врши по технологија на вградувачот.
Пакување, транспорт и складирање	- Се транспортира во топла состојба со автоцистерни. - За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.