

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025 год.
Бр. 0304/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година
(Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:

1. Единствена идентификациска ознака на производот:	ПОЛИБИМ 25/55-60 полимермодифициран битумен за патишта ➤ да се види на етикетата на производот
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	
3. Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за изработка на асфалтни мешавини за изградба на патишта со поинтензивно сообраќајно оптеретување (автопатишта, градски сообраќајници, аеродромски писти и сл.) EN 14023:2010 идентичен со МКС EN 14023:2012
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул. Железничка бр. 164, Северна Македонија
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. София 1619, бул. "Цар Борис III" No. 281, Бугарија
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138/03.06.2025 год.	

7. Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува
8. Декларираните својства	

Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	25-55 класа 3	EN 14023:2010 идентичен со МКС EN 14023:2012
Точка на омекнување по ПК	EN 1427	°C	≥ 60 класа 6	
Кохезија	EN 13589 EN 13587 EN 13703 EN 13588	J/cm ²	NPD	
Отпорност на стврднување на 163°C -задржана пенетрација -покачување на точката на омекнување -промена на маса	EN 12607-1	% °C %	≥ 50 класа 5 ≤ 10 класа 3 ≤ 0,5 класа 3	
Точка на кршење по Frass	EN 12593	°C	≤ -10 класа 5	
Повратна еластична деформација на 25°C	EN 13398	%	≥ 60 класа 4	
Точка на палење, °C	EN ISO 2592	°C	≥ 250 класа 2	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			

*NPD- не се утврдени својствата

9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.

Генерален директор
Слободан Ивановски

