

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025 год.
Бр. 0302/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	ПОЛИБИМ 45/80-65			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	полимермодифициран битумен за патишта ➤ да се види на етикетата на производот			
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за изработка на асфалтни мешавини за изградба на патишта со поинтензивно сообраќајно оптеретување (автопатишта, градски сообраќајници, аеродромски писти и сл.) EN 14023:2010 идентичен со МКС EN 14023:2012			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул. "Цар Борис III" No. 281, Бугарија			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138/03.06.2025 год.				
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува			
8. Декларираните својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	EN 14023:2010 идентичен со МКС EN 14023:2012
Пенетрација на 25°C	EN 1426	0,1 mm	45-80 класа 4	
Точка на омекнување по ПК	EN 1427	°C	≥ 65 класа 5	
Кохезија	EN 13589 EN 13587 EN 13703 EN 13588	J/cm ²	NPD	
Отпорност на стврднување на 163°C -задржана пенетрација -покачување на точката на омекнување -промена на маса	EN 12607-1	% °C %	≥ 60 класа 7 ≤ 8 класа 2 ≤ 0,5 класа 3	
Точка на кршење по Фрас	EN 12593	°C	≤ -18 класа 8	
Повратна еластична деформација на 25°C	EN 13398	%	≥ 80 класа 2	
Точка на палење, °C	EN ISO 2592	°C	≥ 250 класа 2	
Опасни материји	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски


