

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

EN 13859-1:2014
Бр. 4101/25

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
| Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи: | | | |
| 1.Единствена идентификациска ознака на производот: | ПОКЛЕ "И" 150/100 битуменска лента на основа сиров картон без површинска заштита ➤ да се види на етикетата на производот | | |
| 2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ: | | | |
| 3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот: | за привремена заштита од влага и вода која не е под притисок и како секундарен покривач на коси кровови EN 13859-1:2014 тип W1 идентичен со МКС EN 13859-1:2014 | | |
| 4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот: | « БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија | | |
| 5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ: | Систем 4 | | |
| 6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи: | Не се применува | | |
| 7. Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка: | Не се применува | | |
| 8. Декларирани својства | | | |
| Суштествени карактеристики | Својства | | |
| | Метода | Мерка | Вредност |
| Водонепропустливост | EN 1928 | kPa | W1 |
| Долготрајност | EN 1296/1928 | kPa | W1 |
| Флексибилност на ниска температура | EN 1109 | °C | ≤ 0 |
| Сила на кинење: должина/ ширина | EN 12311-1 | N/50 mm | ≥ 200/100 |
| Издолжување при кинење: должина/ ширина | EN 12311-1 | % | ≥ 1/1 |
| Сила на кинење на клинец | EN 12310-1 | N | ≥ 30 |
| Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели на 70°C) | EN 1109/1296 | °C | ≤ + 5 |
| Отпорност на течење на висока температура по вештачко стареење (12 недели на 70°C) | EN 1110/1296 | °C | ≥ +70 |
| Реакција на оган | EN 13501-1 | еврокласа | F |
| Опасни материји | не содржи состојки на азбест или катран | | |
| *NPD- не се утврдени својствата | | | |
| 9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4. | | | |

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

