

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

EN 544:2011

Бр.5101/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БИТУМЕНСКА ШИНДРА Битуменска шиндра за покривање на коси покриви површинска заштита: обоен минерален шкрилец / ситен минерален посип ➤ да се види на етикетата на производот за покривање на коси кровови со нагиб од 11⁰ до 85⁰ EN 544:2011 идентичен со МКС EN 544:2012 « БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија Систем 4 Не се применува Не се применува			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:				
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:				
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:				
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:				
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:				
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:				
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства			Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност	EN 544:2011 идентичен со МКС EN 544:2012
Геометриски својства ширина висина	EN 544	mm	≤ 1200 ≥ 250	
Содржина на битумен	EN 544	kg/m ²	≥ 1,3	
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C	≤ +4	
Отпорност на течење на повисока температура	EN 1110	°C	≥+110	
Сила на кинење :должина/ширина	EN 12311-1	N/50 mm	≥ 600/400	
Отпорност на кинење на клинец должина/ширина	EN 12310-1	N/50 mm	≥ 100/100	
Абсорпција на вода	EN 544	%	≤ 2	
Адхезија на гранули	EN 12039	g	≤ 2,5	
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели на 70 °C)	EN 1296 EN 1109	°C	≤ + 6	
Отпорност на течење на висока температура по вештачко стареење(12 недели на 70 °C)	EN 1296 EN 1109	°C	≥ +100	
Реакција на оган EN 13501-1	EN 13501-1	Еврокласа	F	
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025год.



Генерален директор
Слободан Ивановски


