

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.
Бр.4176/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:				
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	ВОАЛОБИТ 20 хидроизолациона битуменска лента на основа стаклен воал површинска заштита: песок/песок ➤ да се види на етикетата на производот			
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:				
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	за подземни и надземни хидроизолации на објекти EN 13707:2004+A2:2009 и EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013, МКС EN 13969:2006 /A1:2008			
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе, ул.Железничка бр.164, Северна Македонија			
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+			
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул. "Цар Борис III" No. 281, Бугарија			
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усо гласеност на фабричка контрола на производство				
№ 2928-CPR-137/03.06.2025 год.				
7. Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оценка:	Не се применува			
8. Декларирани својства				
Суштествени карактеристики	Својства		Хармонизирана техничка спецификација EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 идентичен со МКС EN 13707:2013 МКС EN 13969:2006/A1:2008	
	Метода	Мерка		Вредност
Водонепропустливост	EN 1928	kPa		≥ 40
Долготрајност	EN 1296/1928	kPa		≥ 40
Флексибилност на ниска температура	EN 1109	°C		≤ 0
Сила на кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	N/50 mm		≥ 450/250
Издолжување при кинење: должина/ ширина	EN 12311-1	%		≥ 2/2
Сила на кинење на клинец	EN 12310-1	N		≥ 50
Отпорност на статично оптеретување	EN 12730/B	kg		≥ 2
Отпорност на удар (динамично пробивање)	EN 12691/A	mm		≥ 400
Отпорност на смолкнување на спој	EN 12317-1	N/50 mm		поголемо од силата на кинење на лентата и кинење надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN 13948	-		-
Отпорност при надворешен оган	EN 13501-5	-		NPD
Реакција на оган	EN 13501-1	еврокласа		F
Опасни материји	не содржи состојки на азбест или катран			
*NPD- не се утврдени својствата				
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.				

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

